



MOTORENÖLE

ADDINOL PREMIUM 030 C2

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Premium 030 C2 ist ein kraftstoffsparendes Hochleistungsmotorenöl in der SAE-Klasse 0W-30 mit abgesenkter HTHS-Viskosität und Mid SAPS-Additivierung.

Die optimale Kombination aus Basisölen und innovativen Additiven garantiert ein herausragendes Leistungsvermögen und sichert ein ausgezeichnetes Kaltstartverhalten bei tiefen Temperaturen sowie die Einhaltung der strengen Forderung der Abgasnormen Euro 4, Euro 5 und der neuen Euro 6.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Einsetzbar für moderne PKW des PSA-Konzerns
- Vorzugsweise einsetzbar in Diesel-Fahrzeugen mit modernsten Abgasnachbehandlungssystemen und Turboaufladung mit der Forderung nach abgesenkter HTHS-Viskosität
- Hervorragend geeignet für Stop'n'Go Betrieb, aufgeladene und nicht aufgeladene Turbomotoren, Mehrventiltechnik, Katalysatoren und Common-Rail-Einspritztechnik
- Empfohlen für alle Fahrzeuge, die die SAE-Klasse 0W-30 in Kombination mit der ACEA-Spezifikation C2 fordern
- Bevorzugt einsetzbar in kalten Klimaten

SPEZIFIKATIONEN

Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:

- ACEA C2
- API SP

Erfüllt die Anforderungen gemäß:

- Chrysler MS-13340 & MS.90047
- Fiat 9.55535-GS1/-DS1
- Iveco
- PSA B71 2312

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise in Großgebinden und 20 Liter Kanistern.

HINWEIS


ADDINOL Premium 030 C2 ist nur einzusetzen, wenn ein Motorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität für das jeweilige Fahrzeug zulässig ist.

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten
- Leichtlauf-Charakter
- Mid SAPS-Additivierung
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Hervorragende Motorsauberkeit
- Beste Alterungsstabilität
- Sehr stabiles Temperatur-Viskositäts-Verhalten

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Minimaler Kaltstartverschleiß aufgrund der ausgezeichneten Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen
- Hervorragendes Kraftstoffeinsparpotenzial
- Erfüllt die internationalen Abgasnormen
- Verlängerung der Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme
- Maximaler Schutz und lange Lebensdauer des Motors
- Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen garantiert lange Lebensdauer aller zu schmierenden Komponenten
- Längste Ölwechselfristen auch bei Anwendung von flexiblen Service-Systemen
- Hervorragende Schmierung bei allen Betriebstemperaturen





ADDINOL PREMIUM 030 C2

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingungen / Einheit		PREMIUM 030 C2	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			klar, frei von Verunreinigungen	visuell
SAE-Klasse	J 300		0W-30	ASTM
ACEA			C2	Labor- und Motorentests nach ASTM und CEC
Dichte	bei 15°C	kg/m ³	847	DIN 51757
Viskosität	bei 100°C	mm ² /s	10,0	ASTM D 7042
Viskositätsindex			176	DIN ISO 2909
HTHS-Viskosität	bei 150°C	mPa*s	≥ 2,9	ASTM D 4683
Basenzahl		mg KOH / g	10,9	ASTM D 2896
Flammpunkt	COC	°C	238	DIN EN ISO 2592
Pourpoint		°C	- 50	ASTM D 7346
Pumpfähigkeit		°C	bis - 40	ASTM D 4684
Sulfatasche		Ma-%	0,55	DIN 51575

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden von mehr als 120 international Partnern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.