



KFZ-GETRIEBEÖLE

ADDINOL MULTI TRANSMISSION FLUID 75 W, 75 W 80, 75 W 85, 75 W 90

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Multi Transmission Fluids sind Hochleistungsgetriebeöle für den Einsatz in Schaltgetrieben bei einer Vielzahl von europäischen, amerikanischen und asiatischen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Erhältlich in den vier am weitesten verbreiteten Viskositätsklassen SAE 75W, 75W-80, 75W-85 und 75W-90.
- Übertreffen die Anforderungen der internationalen Spezifikation **API GL-4** und sind hervorragend geeignet für Schaltgetriebe, die nach OEM ein **API GL-4+** Level erfordern.
- Sehr gut geeignet für die Schmierung von synchronisierten Handschaltgetrieben und Übertragungsgetrieben in Pkw und leichten Nutzfahrzeugen.
- Speziell geeignet auch für den Einsatz in Doppelkupplungsgetrieben mit Trockenkupplung und mit bis zu 7 Gängen.

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise in Drums und 1-Liter-Dosen.

EIGENSCHAFTEN

- Weitreichende Einsatzmöglichkeiten
- Sehr gutes Kältefließverhalten
- Hohe thermische und oxidative Beständigkeit
- Exzellentes Lasttragvermögen
- Zuverlässiger Korrosionsschutz

SPEZIFIKATIONEN

Erfüllen & übertreffen die Leistungsanforderungen gemäß:

MTF 75 W:

- Audi/VW G 052 171 / 178 / 512 / 527 / 532 / 549 / 726 / 798, G 055 532 / 512, G 060 726, G 070 726
- BMW DTF 1, MTF LT-2, LT-3; Chrysler MS 9224, 9417
- FIAT 9.55550-MZ2, -MZ6, -MZ7, MZ14, -DA11, JWS 227
- Ford M2C200-D2/D3/E1; GM Opel 1925 9104/05/ 1940 004
- MB 235.10/ 17/ 71/ 73; PSA 9730 A8, B71 2310/16/17, 1618078480
- Porsche 000.043.301.36
- Renault Nissan MTF-1 LV, Tranself NFX
- Suzuki 22B27-036

MTF 75 W 80:

- Audi/VW G 009 317/ G 052 527; BMW MTF LT-2;
- FIAT 9.55550-MZ5/-Z9/-Z10/-Z12/-DA10; Ford M2C200-C2
- MB 235.10; GM Opel 1940 711/ 750/ 757/ 759/ 764/ 768
- Honda MTF 94 / MTF / MTF II / MTF III;
- Nissan MT-XZ, MT-XZ TL (JR Type); Mazda G7
- PSA B71 2315/2230; Renault Tranself NFJ/NFP/TRJ/TRX/TRZ
- Subaru SOA748V0100; Suzuki 22B21-036

MTF 75 W 85:



- Audi/VW G 052 513; BMW G1; DTFR 13B150 (MB 235.4)
- FIAT 9.55550-MX3, -MZ1, -MZ3, MTF 94, MTF 0063
- GM Opel 1940 182/ 704/ 1942 067, MS 9070
- Nissan MTF HQ Multi/ MT-XZ Sport & Offroad
- Renault TRP; Saab; Suzuki 22B30

MTF 75 W 90:

- Audi/VW G 050 150, G 052 190/ 911; BMW MTF LT-4
- FIAT 9.55550-MZ4, -MZ11
- Ford M2C175-A, M2C200-B/-C, M2C203-A1
- GM Opel 1940 008/761; MB 235.72

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- **Wirtschaftlicher Einsatz als Service-Fill-Produkte für eine Vielzahl von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen**
- **Zuverlässige Schmierung gleich beim Start und auch bei tiefen Temperaturen**
- **Lange Ölstandzeiten**
- **Schutz vor Getriebeschäden auch bei hohen Lasten**
- **Sicherer Schutz aller Getriebeteile für niedrige Wartungs- und Reparaturkosten**





ADDINOL MULTI TRANSMISSION FLUID 75 W, 75 W 80, 75 W 85, 75 W 90

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		MTF 75 W	MTF 75 W 80	MTF 75 W 85	MTF 75 W 90	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			Klar, frei von Verunreinigungen				visuell
SAE-Klasse	J 306		75W	75W-80	75W-85	75W-90	
API			GL-4 (GL-4+)				Labor- und Prüfstandtests nach ASTM und CEC
Dichte	bei 15 °C	kg/m³	850	858	864	870	DIN 51757
Viskosität	bei 100 °C	mm²/s	7,1	9,3	12,2	15,8	ASTM D 7042
Viskositätsindex			160	170	175	176	DIN ISO 2909
Scheinbare Viskosität	bei -40 °C	mPa*s	15.000	30.000	48.000	68.000	DIN 51398
Flammpunkt	COC	°C	215	220	220	215	DIN EN ISO 2592
Pourpoint		°C	-48	-50	-48	-45	ASTM D 7346

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 650 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleichbleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden von über 120 international Partnern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregathersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.