

KORROSIONSSCHUTZÖLE

ACP SPRAY

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ACP Spray (ADDINOL CARE PROTECT) ist ein vielseitig einsetzbares Spray für den zuverlässigen Schutz und die sichere Schmierung von metallischen Komponenten in Industrie, Werkstatt, Haushalt und Hobby. Es basiert auf synthetischen Kohlenwasserstoffen und einer ausgeklügelten Additivkombination.

Anwendungstemperaturbereich von -54 °C bis +150 °C.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Schmiert, konserviert und reinigt metallische Oberflächen
- Empfohlen zur Instandhaltung von Anlagen und Maschinen in Industrieanwendungen
- Ideal für die Werkstatt, einsetzbar an Komponenten und Bauteilen von Kraftfahrzeugen
- Praktische Anwendungen rund um Haus, Garten und Hobby
- Sprühkopf für flächigen und punktuellen Auftrag

BEZUGSMÖGLICHKEIT

200-ml- und 500-ml-Spraydosen



EIGENSCHAFTEN

- Herausragender Korrosionsschutz
- Bildet stabilen Schmierfilm, sehr haftend
- Zuverlässiger Verschleißschutz auch bei hohen Belastungen
- Äußerst kriechfähig
- Gutes Löseverhalten
- Weiter Anwendungstemperaturbereich
- Silikon- und säurefrei, ohne PFAS und Mikroplastik
- Lösungsmittelfrei

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Konservierung der Bauteile, auch in Anwesenheit von Wasser, unterwandert Feuchtigkeit
- Verhindert Quietschen, Knarren und Klemmen
- Unterstützt Leichtgängigkeit von Komponenten
- Sorgt für Langlebigkeit der Bauteile
- Unterwandert Rost, löst feste Verbindungen
- Wirksames Lösen von Schmutz und Verunreinigungen
- Unter verschiedensten Klimabedingungen einsetzbar, auch bei Hitze und Kälte stabil
- Keine unangenehmen Gerüche



ACP SPRAY

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		ADDINOL CARE PROTECT	Prüfung nach
Aussehen			klar, ohne sichtbare Verunreinigungen	Visuell
Dichte	bei 15 °C	kg/m ³	865	DIN 51757
Viskosität	bei 40 °C	mm ² /s	17,6	ASTM D 7042
	bei -40 °C	mm ² /s	3.300	
Flammpunkt	COC	°C	< -20	DIN EN ISO 2592
Pourpoint		°C	-65	ASTM D 7346
Verkokungsneigung		%	1,1	DIN 51551-1
Kupferkorrosion	3 h, 100 °C	Korr.-grad	1	DIN EN ISO 2160
Salzsprühtest	72 h, 35 °C	Korr.-grad	1/0/1	DIN EN ISO 9227-NSS

ADDINOL – Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 650 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleichbleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden von mehr als 120 internationalen Partnern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.