



VIERTAKT-MOTORENÖLE

ADDINOL AQUAPOWER OUTBOARD 4T 1030

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL AquaPower Outboard 4T 1030 ist ein Hochleistungsmotorenöl auf Basis von HC-Syntheseölen. Für den Einsatz in modernen Viertaktmotoren von Motorbooten und anderen Wasserfahrzeugen. Dank der optimal abgestimmten Additivtechnologie, mit außergewöhnlich hohem Korrosionsschutz, für den Einsatz in Süß- und Salzwasser geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Hervorragend geeignet für schnell laufende Außen- und Innenbordmotoren unter Gewährleistung der bestmöglichen Schmierfähigkeit
- Bestens geeignet für Viertakt-Motoren der Marken Mercury, Yamaha, Suzuki, Honda, Johnson, Tohatsu
- Besonders korrosionsschützend auch bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Meerwasserumgebung
- Erfüllt die strengen Anforderungen der NMMA FC-W Spezifikation
- Geeignet für Innenkonservierung von Viertakt-Motoren für den Zeitraum der Lagerung, des Transports und der saisonbedingten Außerbetriebsetzung

SPEZIFIKATIONEN

ADDINOL AquaPower Outboard 4T 1030 erfüllt und übertrifft die Anforderungen gemäß:

- API SP
- NMMA FC-W und FC-W (CAT)

BEZUGSMÖGLICHKEITEN


Lieferung vorzugsweise im 20-Liter-Kanister und Drums.

EIGENSCHAFTEN

- Höchste Alterungsstabilität
- Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten
- Bestes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Verstärkte korrosionsverhindernde Eigenschaften
- Modernste Dispersants und Detergents

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Längere Einsatzintervalle
- Gewährleistet optimale Kraftentfaltung
- Stabiler Schmierfilm auch bei hohen Beanspruchungen
- Dauerhafter Korrosionsschutz aller Komponenten und zuverlässige Innenkonservierung auch für Ruhephasen
- Höchste Motorsauberkeit, verringert die Bildung von Ablagerungen



4T

VIERTAKT-MOTOREN FOUR STROKE ENGINES



ADDINOL AQUAPOWER OUTBOARD 4T 1030

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		OUTBOARD 4T 1030	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			klar, frei von Verunreinigungen	visuell
SAE-Klasse	J 300		10W-30	ASTM
API			SP	Labor- und Motorentests nach ASTM und CEC
Dichte	bei 15 °C	kg/m³	852	DIN 51757
Viskosität	bei 100 °C	mm²/s	11,2	ASTM D 7042
Tieftemperatur- pumpfähigkeit		°C	bis - 30	ASTM D 4684
Flammpunkt	COC	°C	235	DIN EN 22719
Pour Point		°C	- 38	ASTM D 7346

ADDINOL – Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 650 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleichbleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden von mehr als 120 internationalen Partnern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.