



VIERTAKT-MOTORENÖLE

ADDINOL AQUAPOWER INBOARD 4T 1040 INBOARD 4T 1540

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL AquaPower Inboard 4T 1040 und 4T 1540 sind Hochleistungs-Motorenöle auf HC-Synthese-Basis mit gezielt ausgewählter Additivtechnologie für den Einsatz in Innenbordmotoren im Betrieb mit Benzin und Diesel.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Leistungsfähige Mehrbereichsmotorenöle für alle Wasserfahrzeuge, die mit Benzin oder Diesel betrieben werden
- Aufgrund der optimal abgestimmten Eigenschaften der Inboard 4T Produkte beste Leistung und hervorragendes Fahrgefühl
- ADDINOL AquaPower Inboard 4T 1040 und 4T 1540 sind bestens geeignet für Motoren von MerCruiser, Yanmar, Volvo Penta, Kohler, MAN, Perkins, Sulzer, Caterpillar, Detroit Diesel, MTU und andere Diesel- und Benzin-Innenbordmotoren

SPEZIFIKATION / FREIGABEN

ADDINOL AquaPower Inboard 4T 1040 erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:

- ACEA E7, A3/B4
- API CI-4/ SL

ADDINOL AquaPower Inboard 4T 1540 erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:

- ACEA E7
- API CI-4 Plus/ SL

Erfüllen die Anforderungen gemäß:

- Cat ECF-2
- Deutz DQC III-10
- DHD-1
- MAN M 3275-1
- MTU 2
- Volvo VDS 3

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise in Kleingebinden.

EIGENSCHAFTEN

- Beste Alterungsstabilität
- Hervorragender Verschleißschutz
- Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, mit besonders gutem Kaltstartverhalten
- Verstärkte korrosionsverhindernde Eigenschaften

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Verlängerte Ölwechselintervalle
- Langlebigkeit aller Motorenkomponenten und hohe Sicherheitsreserven
- Schnelle Versorgung aller Schmierstellen auch bei niedrigen Temperaturen
- Dauerhafter Korrosionsschutz aller Komponenten auch unter rauen Bedingungen





ADDINOL AQUAPOWER INBOARD 4T 1040 INBOARD 4T 1540

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingungen / Einheit		INBOARD 4T 1040	INBOARD 4T 1540	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			klar, frei von Verunreinigungen		visuell
SAE-Klasse	J 300		10W-40	15W-40	ASTM
ACEA			E7, A3/B4	E7	Labor- und Motorentests nach ASTM und CEC
API			CI-4/ SL	CI-4 Plus/ SL	
Dichte	bei 15°C	kg/m ³	860	868	DIN 51757
Viskosität	bei 100°C	mm ² /s	14,7	14,9	ASTM D 7042
Tieftemperatur-pumpfähigkeit		°C	bis - 30	bis - 25	ASTM D 4684
Flammpunkt	COC	°C	230	235	DIN EN 22719
Pourpoint		°C	- 39	-42	ASTM D 7346

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleichbleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden von mehr als 120 internationalen Partnern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.