



HYDRAULIKÖLE

ADDINOL FORK OIL 10W

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Fork Oil 10W ist ein Stoßdämpferöl für Telegabeln und Federbeine von Mopeds und Motorrädern. Das Produkt besteht aus hochwertigen Mineralölraffinaten und speziellen zinkfreien Additiven, die die Schaumbildung verhindern und auch den Einsatz bei tiefen Temperaturen ermöglicht.

Durch die optimale Dämpfung gewährleistet das Produkt eine hohe Fahrsicherheit sowie ausgezeichnete Gleiteigenschaften.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Einsatz in Motorradgabeln, Federbeinen, Stoßdämpfern und anderen Federelementen
- Hervorragend geeignet für Motorräder im sportlichen Straßenbetrieb sowie unter stark wechselnden und höchsten Belastungen im Offroad-Einsatz
- Erfüllt sicher die Anforderungen an Hydrauliköle (HLP) nach DIN 51524-2 und an Getriebeöle (CLP) nach DIN 51517-3

SPEZIFIKATION / FREIGABEN

Entsprechen den Klassifikationen gemäß:

- SAE 10W
- ISO-VG 32

Entspricht den Anforderungen gemäß:

- DIN 51502 (CGLP)
- DIN 51524-2 (HLP)

Viskositätsabstufung entsprechend:

- ISO-Klassifikation 3448

BEZUGSMÖGLICHKEIT


Lieferung vorzugsweise in 100-ml-Tuben

EIGENSCHAFTEN

- Exzellentes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Herausragende Dämpfungseigenschaften
- Verbesserte Alterungsstabilität
- Optimierter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Hervorragendes Luftabscheidevermögen
- Verbessertes Anti-Stick-Slip-Verhalten
- Neutral gegen Dichtungsmaterialien

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Ganzjahreseinsatz, auch bei tiefen Temperaturen
- Verbesserung der Funktionstüchtigkeit der Schwingungsdämpfer und Erhöhung des Fahrkomforts sowie der Fahrsicherheit
- Längere Einsatzzeiten des Öls bei gleichbleibender Leistungsfähigkeit
- Besserer Schutz der Gleitkomponenten
- Gleichmäßige Schmier- und Gleiteigenschaften
- Ruckfreies Gleiten
- Längere Lebensdauer der Komponenten durch geringeren Verschleiß





ADDINOL FORK OIL 10 W

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		Fork Oil 10W	Prüfung nach
ISO-Viskositätsklasse			32	DIN 51512
Temperatureinsatzbereich		°C	-35 bis +90	
Dichte	bei 15 °C	kg/m³	868	DIN 51757
Viskosität	bei 40 °C	mm²/s	32,3	ASTM D 7042
	bei 100 °C	mm²/s	5,7	
Flammpunkt	COC	°C	234	DIN EN ISO 2592
Pourpoint		°C	-32	ASTM D 7346
Luftabscheidevermögen	bei 50 °C	Minuten	2	DIN ISO 9120
Korrosionsschutz gegen- über Stahl	Verfahren A und B	Korr.grad	bestanden	DIN ISO 7120
Anti-Stick-Slip Verhalten		1,25 MPa	stick-slip frei	in-house-test

ADDINOL – Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 650 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleichbleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden von über 120 internationalen Partnern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.