



WASSERMISCHBARE KÜHLSCHMIERSTOFFE

ADDINOL PENTA-FLUID AF 170

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Penta-Fluid AF 170 ist ein Entschäumer für wassergemischte Kühlschmierstoffe. Der Entschäumer ist ein Gemisch aus Glykolen und oberflächenaktiven Verbindungen.

- Sofort wirksam
- Langzeitwirkung
- Keine Einwirkungen auf Folgebearbeitung (Galvanik oder Lackierung)
- Mineralölfrei

HINWEIS

Beim Mischen Konzentrat unter ständigem Rühren ins Wasser geben, nicht umgekehrt!

Lagerung: trocken, frostfrei und keine direkte Sonneneinstrahlung.

Zweckmäßig ist die Herstellung einer 5-10% igen Verdünnung um diese in das Gesamtvolumen einzurühren.

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise in 20 L Kanistern.

EINSATZKONZENTRATION

Je nach Anwendung:

- ~ 0,05% der KSS-Gesamtmenge

HALTBARKEIT UND TRANSPORT DES KONZENTRATS

Gebrauchsfähig bei Raumtemperatur im verschlossenen Gebinde bis 12 Monate nach dem Produktionsdatum. Frostfrei transportieren & lagern!

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		Penta-Fluid AF 170	Prüfung nach
Aussehen, Farbe			milchig-weiß	visuell
Lagertemperatur		°C	Frostfrei, von +5 bis +40	
Dichte	bei 20°C	kg / m ³	1000	DIN EN ISO 12185
Viskosität	bei 40°C	mm ² / s	330	DIN EN ISO 3104
Flammpunkt		°C	> 100	DIN EN ISO 2592
pH-Wert			8,4	

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.