



WASSERMISCHBARE KÜHLSCHMIERSTOFFE

ADDINOL PENTA-FLUID AH 100

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Penta-Fluid AH 100 dient zur Aufhärtung von zu weichen Ansetzwasser für Kühlschmierstoffemulsionen bei Problemen mit Schaum.

ANWENDUNG

- Aufhärter bei zu geringer Wasserhärte.
- Ohne weitere Verdünnung einsetzbar

EINSATZKONZENTRATION

1 Liter Penta-Fluid AH 100 auf 1000 Liter Wasser erhöhen die Wasserhärte um 10°dH.

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung bevorzugt in 10 Liter Gebinden.

HINWEIS

Bitte vor Gebrauch gut durchmischen!

HALTBARKEIT UND TRANSPORT DES KONZENTRATS

Gebrauchsfähig bei Raumtemperatur im verschlossenen Gebinde bis 12 Monate nach dem Produktionsdatum. Frostfrei transportieren & lagern!

EIGENSCHAFTEN

- Schnell wirkendes Aufhärtemittel

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Effiziente Schaumreduzierung

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.